



Присъединителни размери на червячните редуктори с уякчен чугунен корпус

Тип	A	B	B1	B2	b1	t1	d1	b2	d2	t2	c	E	F	L3	f
РЧ 40	40	84	53	28	5	18	16 js 6	6	18 js 6	20.Май	*	*	*	*	*
РЧ 50	50	98	58	37	6	20.Май	18 js 6	6	22 js 6	24.Май	10	50	50	*	5
РЧ 63	63	116	70	48	6	20.Май	18 js 6	8	25 js 6	28	10	61	41	*	5
РЧ 80	80	125	79	54	6	24.Май	22 js 6	8	28 js 6	31	10	74	78	*	4
РЧ 100	100	132	83	57	8	31.Май	28 js 6	10	35 k 6	38	12	90	90	*	5
РЧ 125	125	185	97	67	8	31.Май	28 js 6	12	40 k 6	43	15	108	108	223	5
РЧ 160	160	191	104	72	10	38	35 js 6	14	50 k 6	53.5	15	140	140	250	5

Тип	G	H	K	h1	h2	L	L1	L2	l1	l2	D	d3	d4	Тегло кг.
РЧ 40	*	*	*	56	75	102.0	70	44	28	28	*	*	M 8	8
РЧ 50	50	92	50	63	90	108.0	77	44	28	36	100	9	M 8	10
РЧ 63	61	109	41	71	106	114.0	83	47	28	42	125	9	M 8	17
РЧ 80	78	121	78	100	140	148.5	107	73	36	42	160	11	M 10	32
РЧ 100	85	135	85	112	170	190.0	144	95	42	58	180	11	M 10	48
РЧ 125	105	157	105	140	200	219.0	173	126	42	82	240	17	M 10	55
РЧ 160	143	164	143	180	250	257.5	195	150	58	82	300	17	M 10	120